

第5回の課題の解説
です。
Visioの図形例が旧版
ですが、図形は気にし
ないでください。

第5回の解説

ネットワークプランニング(CS3年・荒井)


クラスC2本のNW設計

第5回＋ネットワークプランニング(荒井)

1

◆第5回の演習課題： クラスC2本のNW設計

- 2本のクラスCネットワークから構成される一つのネットワークを設計し、Visioで描画しよう！
- 2本のネットワーク(いずれもクラスC)は、192.168.1と192.168.129のネットワークアドレスであるとする。
- 各ネットワークにはスイッチ1台(合計2台)を接続し、各スイッチにはハブ2台(合計4台)を接続し、各ハブにはPC2台(合計8台)を接続しなさい。
- 必要なノードに対して全てIPアドレスを具体的に割り振って、それらを記入しなさい。
 - PCなどのユーザ利用機器は一番小さい数字から、
 - ネットワーク機器は一番大きい数字から割り当てること
 - IPアドレスが不要な機器には割り振らないこと
- 各サブネット上の最大接続ホスト数を求めよ。
 - 計算式と結果を記入しなさい。




片側のネットワー
ク構成、もう片方も
全く同じ構成とする

第5回＋ネットワークプランニング(荒井)

2

◆第5回の演習課題： クラスC2本のNW設計

- 2本のネットワーク(いずれもクラスC)は、192.168.1と192.168.129のネットワークアドレスであるとする。
- 各ネットワークにはスイッチ1台(合計2台)を接続し、各スイッチにはハブ2台(合計4台)を接続し、各ハブにはPC2台(合計8台)を接続しなさい。



第5回 + ネットワークプランニング(荒井)

3

◆第5回の演習課題・予備知識： クラスC2本のNW設計

- ※予備知識※
- いずれのネットワークもクラスCなので、ホスト部が8bit(1オクテッド)のネットワーク
- ネットワーク部は固定で、ホスト部で表現できる範囲だけ論理的にはIPアドレスが存在する
- 8bitで表現できるのは、0~255、よって例えば192.168.1のネットワークにおいては、192.168.1.0 ~ 192.168.1.255 までの256個のIPアドレスが論理的には存在する
- しかし、ホスト部のビットが全て0(ネットワークアドレス; 192.168.1.0)、全て1(ブロードキャストアドレス; 192.168.1.255)の二つは特殊なIPアドレスで、ノードに割り振ることは不可能

第5回 + ネットワークプランニング(荒井)

4


◆第5回の演習課題・解説： クラスC2本のNW設計

- 必要なノードに対して全てIPアドレスを具体的に割り振って、それらを記入しなさい。
 - PCなどのユーザ利用機器は一番小さい数字から、
 - ※例えば; 192.168.1.0～192.168.1.255で、192.168.1.0が一番小さいがネットワークアドレスなのでノードに割り振ることはできないから、⇒192.168.1.1が一番小さく、次は192.168.1.2・・・
 - ネットワーク機器は一番大きい数字から割り当てること
 - ※例えば; 192.168.1.0～192.168.1.255で、192.168.1.255が一番大きいがブロードキャストアドレスなのでノードに割り振ることはできないから、⇒192.168.1.254が一番大きい
 - IPアドレスが不要な機器には割り振らないこと
 - ※ハブ、スイッチは、L2で動作する機器であり、IPアドレスは原則として不要
 - ※ルータは、L3で動作する機器であり、IPアドレスは絶対に必要
 - ※ルータでは、接続するネットワークに対して各々IPアドレスを割り振る必要がある

第5回+ネットワークプランニング(荒井)

5

◆第5回の演習課題・解説： クラスC2本のNW設計



第5回+ネットワークプランニング(荒井)

6

◆第5回の演習課題・解説: クラスC2本のNW設計

- 各ネットワーク上の最大接続ホスト数を求めよ。
 - 計算式と結果を記入しなさい。
- いずれのネットワークもクラスCなので、ホスト部が8bit(1オクテッド)のネットワーク
- 8bitで表現できるのは、0～255の $2^8=256$ 個あり、例えば192.168.1のネットワークにおいては、192.168.1.0 ～ 192.168.1.255 までのIPアドレスが論理的には存在する
- しかし、ホスト部のビットが全て0(ネットワークアドレス; 192.168.1.0)、全て1(ブロードキャストアドレス; 192.168.1.255)の二つは特殊なIPでホスト(ノード)に割り振ることは不可能
- よって、8bit分の $2^8=256$ 個の論理的IPアドレス数から、2個の特殊なIPアドレス数を引いて、
- $2^8 - 2 = 256 - 2 = 254$ 個のIPアドレスが、実際にノードに割り振ることが可能なIPアドレス数である。